

VMX-440/SW - Mixer



4-kanals röst/musik mixer Ett användarvänligt operativkoncept med tydliga funktioner. Två stereolinjekällor och två monomikrofonkällor kan mixas ihop utan problem. Varje ingångskanal har en tonkontroll. Masterutgångarna kan ställas in på en förinställd maxnivå tack vare infällda potentiometrar för att skydda dem mot överbelastning. En fjärrkopplare kan stänga av stereohuvudutgångarna.

- 2 stereolinjeingångar.
- 2 balanserade mikrofoningångar.
- Parallell stereo linjeingång på frontpanelen.
- 3-vägs equalizer för varje mikrofoningång.
- Vanliga 2-vägs tonkontroll för de två linjeingångar.
- Mute-knapp/switch.
- 2 justerbara masterutgångar.
- Masterutgång kan förinställas via infällda potentiometrar.
- Justerbar hörlursutgång.
- Stereo inspelningsutgång.
- 482 mm (19") rack installation, 1 HE, med medföljande fästen.

Teknisk Data

No. of channels	: 4
No. of inputs	: 5
Mic input	: 1 mV/600 Ohm, 2 x 6.3 mm jack, bal.
Line input	: 100 mV/10 k Ohm, 3 x RCA L/R
CD input	: -
Phono input	: -
Tape (play)	: -
Aux input	: -
Insert input	: -
effect return	: -
Master output	: 1-3 V/100 Ohm, 2 x RCA L/R
Record output	: 1 V/100 Ohm, 1 x RCA L/R
Monitor output	: -
Booth output	: -
Aux output	: -
Insert output	: -
effect send	: -
Control room	: -
Tape (rec)	: -
Headphones	: >= 32 Ohm, 2 x 15 mW, 1 x 6.3 mm jack
Gooseneck lamp	: -
USB	: -
Frequency range	: 20-20,000 Hz
THD	: 0.05%
S/N ratio	: ? 60 dB
Crosstalk	: -
Equalizer bass	: ±12 dB/30 Hz
Equalizer midrange	: ±12 dB/1 kHz(voice only)
Equalizer treble	: ±12 dB/12 kHz
equalizer	: -
Talkover	: -
Phantom power	: -
Crossfader	: -
Media player	: -
Amplifier	: -

Power supply	: 230 V~/50 Hz/10 VA
Mains voltage	: ~ 230 V
Mains frequency	: 50 Hz
Power consumption, operation	: 10 VA
Alternative operating voltage	: -
Alternative power supply	: -
Admiss. ambient temp.	: 0-40 Â°C
Width	: 482 mm
Height	: 45 mm
Depth	: 180 mm
Rack spaces, RS	: 1
Weight	: 2.9 kg